

RUEDA FIJA GOMA ELASTICA 100X40MM B-ALEV 100K 200KG 449744 BLICKLE



Descripción del producto

- Soporte fijo de chapa de acero, versión semipesado, con platina atornillable, rueda para carga pesada, con banda de rodadura de goma maciza elástica 'Blickle Easy Roll', con núcleo de aluminio

CARACTERISTICAS

- Soporte:
- Chapa de acero, zincado, pasivada azul, libre de Cr6
- Rueda:
- Banda de rodadura: goma maciza elástica de alta calidad «Blickle EasyRoll» con propiedad de fácil desplazamiento, dureza 65 Shore A, color negro
- Núcleo: aluminio fundido a presión
- Otras características:

- Alta resistencia química a muchos medios agresivos excepto aceites
- Resistencia a la temperatura: de -20 °C a +80 °C, brevemente hasta +100 °C, capacidad de carga reducida a más de +60 °C

ESPECIFICACIONES

- Rueda Ø (D): 100 mm
- Ancho de rueda: 40 mm
- Capacidad de carga a 4 Km/h: 200 Kg
- Capacidad de carga (estática): 500 Kg
- Tipo de rodamiento: Cojinete a bolas
- Altura total (H): 125 mm
- Dimensión de platina: 100x85 mm
- Distancia entre taladros: 80x60 mm
- Ø Taladro: 9 mm
- Resistencia a la temperatura mín: -20° C
- Resistencia a la temperatura máx: 80° C
- Dureza de la banda de rodadura: 65 shore A
- Unidad de peso: 0.838 Kg

GARANTIA

- 12 MESES DE GARANTÍA CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN. VELOCIDAD MAXIMA DE 4 KM/HR, SUPERFICIE LIMPIA Y PLANA LIBRE DE QUIMICOS. NO APLICA PARA SUPERFICIES CON ABRASION.