

RUEDA SOLA POLIAMIDA CALOR 80X32MM 180KG POHI 81/12G 755221 BLICKLE



Descripción del producto

- Blickle TempLine® Performance Rueda de termoplástico, resistente al calor

CARACTERISTICAS

- Rueda:
- Termoplástico altamente resistente al calor, resistente a los golpes, dureza 85 Shore D
- Excelente resistencia a la rodadura y al giro
- Fácil operación en superficies lisas
- Alta resistencia a la abrasión

- Color gris oscuro
- Apto para autoclaves (ejecución con orificio liso y rodamiento de bolas de acero inoxidable con grasa resistente al calor “-HXK”)
- **Otras características:**
- Alta resistencia química a muchas sustancias agresivas
- Temperatura de funcionamiento: -25 °C a +250 °C
- Temperatura del horno temporalmente hasta +300 °C, la temperatura de la rueda no debe exceder +250 °C

ESPECIFICACIONES

- Ø Rueda: 80 mm
- Ancho de rueda: 32 mm
- Capacidad de carga a 4 km/h: 180 kg
- Capacidad de carga a +70°C: 180 kg
- Capacidad de carga a +170°C: 140 kg
- Capacidad de carga a +250°C: 100 kg
- Capacidad de carga (estática): 450 kg
- Tipo de rodamiento: Orificio liso
- Diámetro del eje: 12 mm
- Chavetero del cubo (T1): 35 mm
- Resistencia mínima a la temperatura: -25°C
- Resistencia máxima a la temperatura: 250°C
- Dureza de la banda de rodadura y del neumático: 85 Orilla D
- Unidad de peso: 0.1 kg
- Sin dejar marcas: Sí

- No mancha: Sí
- Resistente a la corrosión: Sí
- Resistente al calor: Sí
- Apto para autoclaves: Sí

GARANTIA

- 12 MESES DE GARANTÍA CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN. VELOCIDAD MAXIMA DE 4 KM/HR, SUPERFICIE LIMPIA Y PLANA LIBRE DE QUIMICOS. NO APLICA PARA SUPERFICIES CON ABRASION.