

RUEDA GOMA SOLA V 302/25-50R 584490 BLICKLE



Descripción del producto

- Rueda, con banda de rodadura de goma maciza estándar, con núcleo de chapa de acero, versión reforzada

CARACTERISTICAS

- Bandaje / Banda de rodadura:
- Goma maciza estándar, dureza 80 Shore A
- Extraordinaria comodidad de marcha
- Muy respetuoso con el suelo, marcha silenciosa

- Color negro
- Núcleo:
- Chapa de acero, estampado
- Diseño de núcleo estable con cubo de tubo de acero, atornillado y prensado centralmente
- Zincado, pasivada color azul, libre de Cr6
- Otras características:
- Resistencia química a muchos medios agresivos excepto aceites
- Resistencia a la temperatura: de -25 °C a +80 °C, capacidad de carga reducida a más de +60 °C

ESPECIFICACIONES

- Rueda Ø (D): 300 mm
- Ancho de rueda: 60 mm
- Capacidad de carga a 4 Km/h: 300 Kg
- Capacidad de carga (estática): 750 Kg
- Tipo de rodamiento: Cojinete de agujas
- Ø Eje (d): 25 mm
- Largo de cubo (T1): 50 mm
- Resistencia a la temperatura mín: -25° C
- Resistencia a la temperatura máx: 80° C
- Dureza de la banda de rodadura: 80 shore A
- Unidad de peso: 4.1 Kg

GARANTIA

- 12 MESES DE GARANTÍA CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN. VELOCIDAD MAXIMA DE 4 KM/HR, SUPERFICIE LIMPIA Y PLANA LIBRE DE QUIMICOS. NO APLICA PARA SUPERFICIES CON ABRASION.