

RUEDA GIRATORIA CON FRENO POLIURETANO 50 KG LPA-TPA 50KF-FI 574301 BLICKLE



Descripción del producto

- Rueda giratoria para carga ligera, con platina atornillable, con sistema de freno "stop-fix", rueda, con banda de rodadura de goma termoplástico, con núcleo de polipropileno, con protección contra hilos de plástico

CARACTERISTICAS

- Soporte: serie LPA
- Chapa de acero, zincada, pasivada azul, libre de Cr6
- Doble rodamiento de bolas en la cabeza giratoria
- Juego mínimo de la cabeza giratoria y característica de rodadura suave y mayor vida útil gracias al proceso de remachado dinámico especial de blickle
- Fuerte capo central

- **Rueda:** serie TPA
- Banda de rodadura: caucho-elastómero termoplástico (TPE) de alta calidad, dureza 85 shore A, color gris, no deja huellas, contiene aceite
- Núcleo de la rueda: polipropileno de alta calidad, resistente a los golpes, color gris plateado
- **Otras características:**
- Con protector de hilo sintético, grande
- Muy alta resistencia química a muchos medios agresivos
- Temperatura de funcionamiento: -20 °C a +60 °C, capacidad de carga reducida a más de +30 °C
- La banda de rodadura contiene aceite y puede manchar superficies sensibles. alternativas: serie VPA, VPP, POES, POEV, PATH

ESPECIFICACIONES

- Rueda Ø (D): 50 mm
- Ancho de rueda: 19 mm
- Capacidad de carga a 3 km/h: 50 Km
- Capacidad de carga (estática): 125 Kilos
- Tipo de rodamiento: rodamiento de bolas
- Altura total (H): 71 mm
- Tamaño de la Placa: 60x60 mm
- Distancia entre orificios para pernos: 38X38 / 48x48mm
- Ø del agujero del perno: 6.2 mm
- Desplazamiento (F): 24 mm
- Resistencia a la temperatura mín: -20° C
- Resistencia a la temperatura máx: 60° C
- Dureza de la banda de rodadura: 85 orilla A

- Unidad de peso: 0.2 Kg
- Sin dejar marcas

GARANTIA

- 12 MESES DE GARANTÍA CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN. VELOCIDAD MAXIMA DE 4 KM/HR, SUPERFICIE LIMPIA Y PLANA LIBRE DE QUIMICOS. NO APLICA PARA SUPERFICIES CON ABRASION.