

# RUEDA GIRATORIA CON FRENO POLIURETANO TERMOPLASTICO 160X40MM 300KG LE-PATH 160K-FI 846986 BLICKLE



## Descripción del producto

- Rueda giratoria de chapa de acero, con platina atornillable, con freno 'stop-flx', con banda de rodadura de poliuretano termoplástico, con núcleo de poliamida, con placa anti-hilos de plástico

## CARACTERISTICAS

- Soporte:
- Chapa de acero, zincado, pasivada azul, libre de Cr6
- Doble carril de bolas en la cabeza giratoria

- Cabeza giratoria sellada
- Juego mínimo de la cabeza giratoria, marcha suave, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blicke
- **Rueda:**
- Banda de rodadura: poliuretano termoplástico de alta calidad (TPU), dureza 94 Shore A, color gris oscuro, no deja huellas, no decolora al contacto
- Núcleo: poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, color gris plata
- **Otras características:**
- Con placa anti-hilos de plástico, pequeña
- Muy alta resistencia química a muchos medios agresivos
- Resistencia a la temperatura: de -20 °C a +70 °C, brevemente hasta +90 °C, capacidad de carga reducida a más de +35 °C

## ESPECIFICACIONES

- Rueda Ø: 160 mm
- Ancho de rueda: 40 mm
- Capacidad de carga a 4 Km/h: 300 Kg
- Capacidad de carga (estática): 750 Kg
- Tipo de rodamiento: Cojinete a bolas
- Altura total (H): 195 mm
- Dimensión de platina: 140x110 mm
- Distancia entre taladros: 105x75-80 mm
- Ø Taladro: 11 mm
- Voladizo (F): 46 mm
- Resistencia a la temperatura mín: -20 °C
- Resistencia a la temperatura máx: 70 °C

- Dureza de la banda de rodadura: 94 shore A
- Unidad de peso: 2.1 Kg

## GARANTIA

- 12 MESES DE GARANTÍA CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN. VELOCIDAD MAXIMA DE 4 KM/HR, SUPERFICIE LIMPIA Y PLANA LIBRE DE QUIMICOS. NO APLICA PARA SUPERFICIES CON ABRASION.