

ESMERILADORA ANGULAR 4-1/2"/5" M18 (SOLA) 2880-20 MILWAUKEE



Galería



Descripción del producto

- Nuestro interruptor de paleta para amoladora M18 FUEL™ de 4-1/2"/5", sin bloqueo, es el siguiente avance en potencia y rendimiento, genera una potencia con cable de 11 A, un corte más rápido y ofrece hasta 135 cortes por carga. La amoladora M18 FUEL™ de 4-1/2" / 5" genera una potencia con cable de 11 A que le permite completar las aplicaciones de amolado y corte más exigentes, todo en el sistema inalámbrico M18™. El motor sin escobillas POWERSTATE™ ofrece la máxima potencia sostenida y 8500 RPM para eliminar material más rápido y aumentar la productividad. REDLINK PLUS™ Intelligence garantiza niveles inigualables de rendimiento, protección y compatibilidad. La amoladora M18 FUEL™ de 4-1/2" / 5" incluye un embrague electrónico para protección contra contragolpes, así como protección contra sobrecarga para maximizar la vida útil del motor. El M18™

REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ XC6. Las baterías (no incluidas) brindan un 50 % más de energía mientras funcionan un 50 % más frías que nuestras baterías M18™ REDLITHIUM™ XC y son compatibles con más de 200 herramientas en el sistema M18™. Con los ajustes de protección y accesorios sin herramientas, experimentará cambios de accesorios más rápidos y menos tiempo de inactividad, al mismo tiempo que seguirá siendo totalmente compatible con los accesorios más comunes del mercado. La amoladora MILWAUKEE® M18 FUEL™ de 4-1/2"/5" lleva las amoladoras inalámbricas al siguiente nivel en rendimiento y tiempo de ejecución.

CARACTERISTICAS

- Motor sin escobillas POWERSTATE™: Construido específicamente para la amoladora angular M18 FUEL™ de 4-1/2"/5" ofrece 8500 RPM para proporcionar la potencia necesaria para completar las aplicaciones de corte y amolado más exigentes.
- Inteligencia REDLINK PLUS: el sistema electrónico más avanzado de la industria, que permite la comunicación entre las baterías y las herramientas, lo que permite niveles inigualables de rendimiento, protección y compatibilidad.
- Paquete de batería REDLITHIUM HIGH OUTPUT (no incluido): proporciona un 50 % más de potencia y funciona un 50 % más frío que la batería REDLITHIUM estándar. La construcción superior del paquete, la electrónica y el rendimiento brindan más trabajo por carga y más trabajo durante la vida útil del paquete que cualquier batería en el mercado.
- Diseño de interruptor de paleta para mayor comodidad y facilidad de uso cuando se opera en varias posiciones
- Cambio de accesorios sin herramientas con tecnología FIXTEC integrada
- Ajuste de protección sin herramientas para instalaciones y ajustes de protección más rápidos
- Embrague electrónico para protección contra contragolpes
- Protección contra sobrecarga para maximizar la vida útil del motor
- Mango lateral antivibración para mayor comodidad y seguridad del usuario
- Compatible con todas las baterías M18
- Husillo de 5/8"-11 para uso con accesorios de pulido comunes

ESPECIFICACIONES

- Fuente de alimentación: Sin cable
- Tipo de motor: Sin escobillas

- Tipo de manija: Directo
- Longitud: 32 cm (12.71")
- Peso: 1.4 Kg (3.1 libras)
- Altura: 10 cm (4.05")
- Ancho: 7 cm (2.77")
- Sistema de batería: M18
- Tipo de interruptor: De paleta
- Diámetro de la rueda: 4-1/2" / 5"

INCLUYE

- (1) Interruptor de paleta de amoladora M18 FUEL™ de 4-1/2" / 5", sin bloqueo (2880-20)
- (1) Guardia T27
- (1) Protector con clip T1
- (1) Mango lateral
- (1) Llave inglesa
- (1) Brida trasera
- (1) Tuerca de brida

GARANTIA

- 5 AÑOS DE GARANTÍA Y 3 AÑOS DE GARANTÍA DE LA BATERÍA CONTRA DEFECTOS DE FABRICA