Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.
Cédula: 3101625644
Correo: contacto@tecnofijacionescr.com
Teléfono: 22568115
Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

ESMERILADORA RECTA NEUMATICA 1/4" 25,000RPM DWMT70783 DEWALT

Descripción del producto

- La amoladora de troquel recta neumática cuenta con un gatillo de control táctil de bloqueo automático y un agarre de cuerpo acolchado diseñado ergonómicamente para mayor comodidad.

CARACTERISTICAS

- 25000 RPM para una rápida eliminación de material
- El cuerpo de agarre acolchado proporciona la máxima comodidad.
- El gatillo de control táctil de bloqueo automático evita arranques accidentales cuando no está en uso

ESPECIFICACIONES

- Velocidad libre (a 90 psi): 25000 RPM
- Diámetro de la mordaza: 1/4" (6.4 mm)
- Consumo de aire promedio: 3.0 CFM
- Peso: 0.4 Kg
- Tamaño de la entrada de aire: 1/4" NPT
- Tamaño recomendado de la manguera: 3/8" (10 mm)
- Presión máxima de aire: 90 Psi

INCLUYE

- (1) Boquillas de 1/4"
- (1) Aceite Neumático

GARANTIA

- 3 AÑOS DE GARANTÍA CONTRA CUALQUIER FALLA DEBIDO A MATERIALES O MANO DE OBRA DEFECTUOSA.NO INCLUYE: ACCIDENTES, MAL USO, UTILIZACIÓN DE ACCESORIOS INDEBIDOS PARA ESTA HERRAMIENTA, PARTES DESGASTADAS POR USO NORMAL O REPARACIONES POR TALLERES NO AUTORIZADOS POR DEWALT.