

PISTOLA PARA PINTAR AIRLESS 8.0Ah 0.875HP 3000PSI 0.38GPM MAGNUM ProX19 17G179 GRACO



Descripción del producto

- El rociador sin aire ProX19 es la solución para profesionales de mantenimiento de propiedades, remodeladores y contratistas generales con proyectos acelerados de cualquier tipo. Pulverice materiales más gruesos con una capacidad de boquilla de mayor tamaño y evite el tiempo de inactividad con la capacidad de cambiar rápidamente la bomba en el trabajo sin herramientas

CARACTERISTICAS

- Bomba de pistón de acero inoxidable ProX: para mayor confiabilidad y larga vida útil
- Sistema de bomba ProXChange: Elimina el tiempo de inactividad con un reemplazo de bomba rápido y sin herramientas en el lugar de trabajo
- Motor de CC: Admite cables de extensión más largos y hasta 150 pies de manguera sin aire

- PushPrime: Puesta en marcha rápida y fiable en todo momento
- Pistola rociadora de metal SG3: Pistola rociadora premium con manguera giratoria que facilita el manejo de longitudes de manguera más largas
- Boquilla de pulverización TrueAirless con tecnología SoftSpray: mayor control y menos exceso de pulverización con una amplia gama de recubrimientos
- Diseño compacto: Fácil de transportar por el lugar de trabajo
- Presión ajustable: Fácil control del flujo de pintura
- Filtro de bomba InstaClean: La filtración adicional reduce la obstrucción de la punta
- Adaptador Power Flush: Se conecta a la manguera de jardín para una limpieza rápida y sencilla

ESPECIFICACIONES

- Amperaje (A): 8
- Tamaño de punta compatible (pulgadas): 0.009, 0.011, 0.013, 0.015, 0.017, 0.019
- Tamaño del motor (HP): 0.875
- Tamaño de salida de fluido (pulgadas): 1/4"
- Tipo de rosca de salida de fluido: NPSM
- Configuración del marco: Pararse
- Colador de pintura de entrada: Pantalla de acero inoxidable de malla 35
- Caudal máximo (GPM): 0.38
- Longitud máxima de la manguera (pies): 150

INCLUYE

- Pistola rociadora SG3
- Boquilla de rociado TrueAirless 515
- Protector de boquilla de rociado
- Manguera duraflex de 1/4" x 50 pies

- Líquido de almacenamiento Pump Armor (8oz)
- Guía de inicio rápido

GARANTIA

- GARANTIA 12 MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICA UNICAMENTE SI EL EQUIPO ES USADO EN CONJUNTO CON UNIDAD F-L-R (FILTRO,LUBRICADOR,REGULADOR). ACCESORIOS Y CONSUMIBLES CON 30 DÍAS DE GARANTÍA SÓLO CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA.