

TALADRO PERCUTOR 1/2" 7.5 A 5378-20 MILWAUKEE



Galería



Descripción del producto

- El poder de perforar agujeros de 1/2" en concreto. la versatilidad para sobresalir en aplicaciones de madera y acero, Este potente taladro percutor de 7,5 amperios cuenta con control de velocidad de gatillo doble en dos rangos, con más potencia para las aplicaciones más difíciles o más velocidad y menos torsión para aplicaciones más livianas, Utilícelo para taladrar en madera con brocas planas, sierras de corona, brocas de barrena y brocas Selfeed, o en acero con brocas helicoidales y en hormigón con brocas de percusión. El mango lateral extraíble ayuda a ajustar la varilla de profundidad para la perforación de orificios preestablecidos. La caja de engranajes de metal resistente resiste el uso diario en el lugar de trabajo, pero el diseño de empuñadura de pistola equilibrado y liviano del taladro reduce la fatiga durante un largo día de trabajo

CARACTERISTICAS

- Potente motor de doble par de 7,5 amperios: optimizado para la fijación de hormigón con protección contra sobrecarga. Elija el control de velocidad de disparo en dos rangos: 0-1,350 RPM/0-22,000 bpm o 0-2,500 rpm/0-40,000 bpm
- Funcionamiento en 2 modos: modo de solo taladro para madera, acero y plástico: El ajuste de martillo y rotación ajusta fácilmente los sujetadores de tornillos de hormigón y perfora pequeños orificios para anclajes
- Caja de engranaje de 2 velocidades: seleccione la velocidad de perforación correcta para el material y el accesorio
- Escobillas autofrenantes: Protege el motor y aumenta la vida útil de la herramienta

ESPECIFICIACIONES

- Amperaje: 7,5 amperios
- Peso: 2,7 Kg
- RPM sin carga: 0-1350, 0-2500
- Bloqueo de gatillo: SI
- Capacidad en acero: broca giratoria 1/2"
- Capacidad en madera: Sierra perforadora de 3-3/4"
- Capacidad en concreto: 3/4"
- BPM sin carga: 0-20,000, 0-40,000

INCLUYE

- Taladro percutor 5378-20
- Llave de mandril
- Mango lateral

GARANTIA

- 5 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICA