

# ROTOMARTILLO COMBINADO SDS MAX 1-3/4" 10 KG 5546-21 MILWAUKEE



## Galería



## Descripción del producto

- El martillo rotativo SDS Max de 1-3/4" de MILWAUKEE tiene un potente motor de 15 A capaz de generar 8.1 libras-pie de energía de impacto para las aplicaciones mas exigentes. El embrague electrónico AUTOSTOP evita la rotación excesiva de la herramienta en caso de bloqueo de la herramienta. Brindando a los usuarios una experiencia mas controlada mientras usan el taladro percutor con cable. El dial de velocidad variable permite a los usuarios establecer la velocidad optima para cada aplicación, mientras que dos modos, Rotomartillo y solo Percutor, permiten transiciones fáciles entre la perforación de orificios grandes o las aplicaciones de astillado, un botón de bloqueo permite a los usuarios astillar sin apretar constantemente el gatillo AVS avanzado incorporado (sistema antivibración) minimiza la vibración que sienten los usuarios mientras usan el taladro del martillo rotativo

## CARACTERISTICAS

- Potente motor de 15 Amperios
- E-Clutch para protección del usuario
- Construido para durar en las aplicaciones mas difíciles
- 8.1 pies libras energía de impacto
- AUTOSTOPE-embrague
- Marcación rápida variable
- Sistema avanzado antivibración AVS
- 2 modos: Rotomartillo y solo martillo
- Botón de bloqueo
- 380 RPM
- 2900 BPM
- 10 m/sq.seg vibración

## ESPECIFICACIONES

- Amperaje: 15 amperio
- Velocidad máxima (RPM) 385 rpm
- Peso del producto: 9,8 Kg

## INCLUYE

- Martillo SDS MAX de 1-3/4"
- Mango lateral
- Tubo de grasa

## GARANTIA

- 5 AÑOS DE GARANTIA CONTRA DEFECTOS DE FABRICA

