

HIDROLAVADORA AGUA FRIA/CALIENTE 2000 PSI 2.0GPM 230V HSE-2003-0MG10 MI- T-M



Descripción del producto

- Esta serie es ideal para limpieza industrial y sitios de construcción, granjas, minería y campos petroleros donde la suciedad, el aceite y la suciedad desagradables están por todas partes. Puede hacer frente a los trabajos realmente duros en los que el calor y la energía son imprescindibles

CARACTERISTICAS

- Bomba: descargador preajustado de fábrica. - múltiple de latón forjado. - Válvula de alivio térmico. - Inyector de detergente de alta presión
- Motor: Motor eléctrico totalmente cerrado enfriado por ventilador con protección manual contra sobrecarga térmica. - Cable de alimentación de 35 pies
- Armazón: Armazón de acero con recubrimiento en polvo reforzado con elevación central equilibrada. - Neumáticos antipinchazos de 13"
- Componentes: Intercambiador de calor de encendido superior de bajo consumo. - Quemador de queroseno o diésel n.º1 o n.º2 (no aprobado para biocombustible)

- Varios: Aumento de la temperatura de 150 °F/66 °C por encima de la temperatura ambiente, la temperatura máxima de salida es de 225 F°

ESPECIFICACIONES

- PSI: 2000
- Galones por minuto: 2.8
- Caballos de fuerza/Motor: 4.0 HP, 230V, 1Ø, 18.0A
- Bomba: General
- Tipo de enchufe: NEMA 6-20P
- Capacidad del tanque de combustible del quemador: 4.0 galones
- Contraste de combustible del quemador: 1.48 gph
- BTU por hora: 207.200
- Peso: 316 libras
- Longitud: 43" (143 Kg)
- Ancho: 29.50"
- Altura: 36.50"

INCLUYE

- Boquilla de conexión rápida -0°, 15°, 25° y 40°.
- Manguera trenzada de alambre de acero de 50 pies x 3/8"
- Lanza doble aislada de presión ajustable con pistola de gatillo

GARANTIA

- 1 AÑO DE GARANTIA. SOLAMENTE CONTRA DEFECTOS DE FABRICA