

LLAVE IMPACTO 1/2" COMPACTA 20V ATOMIC 350 LBS-FT DCF922D2B3 DEWALT



Galería



Descripción del producto

- Con un torque máximo de apriete 300 ft-lbs (406 Nm) y un torque de afloje de 450 ft-lbs (610 Nm) en un diseño más compacto, la DCF922 es la nueva incorporación de DEWALT a la línea ATOMIC. Esta unidad está diseñada para manejar una amplia variedad de aplicaciones de fijación gracias a sus 2 velocidades, la función de control Precision Wrench™ y un nuevo modo de tornillo Timber para un mayor control y desempeño en aplicaciones exigentes. La luz LED mejora la visibilidad en áreas de trabajo poco iluminadas y tiene 3 ajustes de brillo.

CARACTERISTICAS

- Diseño compacto y ligero. 28% más compacto** para mayor comodidad y mejor acceso al trabajar en espacios reducidos.
- Motor sin Carbones. Para un menor costo de mantenimiento, mayor tiempo de funcionamiento y vida útil.
- Carcasa de Nylon relleno de vidrio. resiste los efectos de los productos químicos y disolventes agresivos de la automoción.
- Anillo de Luz de 3 LED. 3 Ajustes de brillo para usar en espacios poco iluminados.
- 4 Velocidades y control Precision Wrench™ ayuda a añadir control en el avance/retroceso.
- Timber screw mode™ aumenta la velocidad de aplicación en madera.

ESPECIFICACIONES

- Voltaje: 20V
- Torque de apriete Máx: 300 ft-lbs
- Torque de afloje Máx: 450 ft-lbs
- Revoluciones por minuto: 0-2500
- Impactos por minuto: 0-3550 ipm
- Longitud: 4,95"
- Peso: 1 Kg

INCLUYE

- (1) Llave de Impacto DCF922 y Gancho para el Cinturón
- (2) Baterías 2.0 Ah 20V MAX* DCB203
- (1) Cargador
- (1) Maleta de Lona

GARANTIA

- 3 AÑOS DE GARANTÍA CONTRA CUALQUIER FALLA DEBIDO A MATERIALES O MANO DE OBRA DEFECTUOSA. NO INCLUYE: ACCIDENTES, MAL USO, UTILIZACIÓN DE ACCESORIOS INDEBIDOS PARA

ESTA HERRAMIENTA, PARTES DESGASTADAS POR USO NORMAL O REPARACIONES POR TALLERES NO AUTORIZADOS POR DEWALT