

SONDA DESTAQUEADORA M18 CABLE DRIVE 5/16"X35 PIES 2772A-21 MILWAUKEE



Galería



Descripción del producto

CARACTERISTICAS

- El motor sin escobillas POWERSTATE™ ofrece la máxima potencia 50' después de la línea
- La inteligencia REDLINK PLUS™ garantiza el máximo rendimiento bajo carga y mejora el control durante todo el proceso
- Las baterías REDLITHIUM™ se alimentan a través de múltiples trabajos con una sola carga, las primeras en brindar movilidad, seguridad y suministro de energía inalámbricos a la industria de limpieza de drenajes

- El sistema de alimentación con bloqueo CABLE-DRIVE™ mantiene la velocidad de alimentación seleccionada y se ajusta automáticamente a los tamaños de cable compatibles para obtener el mejor agarre del cable cuando se alimenta y trabaja en la obstrucción.
- Tambor completamente cerrado: la mejor protección y contención de desorden
- Luz LED: ilumina el área de trabajo debajo de los fregaderos y otros espacios oscuros
- Capacidad: 50 pies x 1/4 pulg. y 5/16 pulg.; Cables de núcleo interno de 35 pies x 3/8 pulg.
- Alimentación y retracción del cable motorizado: sí, CABLE-DRIVE™
- Velocidad de centrifugado variable: 0 - 500 RPM
- Velocidad de alimentación variable: 0 - 8 pulg. por segundo
- Bloqueo de cable: sí, bloqueo por giro
- Bloqueo de alimentación: sí, bloqueo de giro
- Acepta cables de otras marcas: si

ESPECIFICACIONES

- Voltaje: 18 V
- Tipo de batería: Iones de litio de 18 V
- Tipo de línea: Líneas de accesorios, Líneas de lavabos
- Fuente de alimentación: Sin cable
- Tipo de motor: POWERSTATE sin escobillas
- Longitud: 19.5"
- Peso: 8.2 libras
- Altura: 11.2"
- Ancho: 10"
- Bloqueo de cable: Si, bloqueo por giro
- Bloqueo de alimentación: Si, bloqueo por giro

- Alimentación y retracción del cable alimentado: Si, cable-drive
- Velocidad de alimentación variable: 0 - 8" por segundo
- Velocidad de centrifugado variable: 0 - 500 RPM
- Mecanismo de bloqueo de cables: Si, bloqueo por giro
- Capacidad máxima de la línea de drenaje: 1-1/4" - 3" hasta 50'
- Capacidad del tambor: 1/4" x 50', ideal para líneas de drenaje de 1-1/4" - 2", 5/16" x 50', ideal para líneas de drenaje de 1-1/4" - 2-1/2", 3/8" x 35' Mejor para líneas de drenaje de 2" - 3"
- Cable incluido: Cable de cabeza de bulbo con núcleo interno de 5/16" x 35' con revestimiento RUST GUARD™
- Luz LED: Si
- Sin escobillas: Si
- Sistema de batería: M18

INCLUYE

- (1) Serpiente de drenaje M18 FUEL con cable drive para cables de 5/16"-3/8" (2772A-20)
- (1) Cable de cabeza de bulbo de núcleo interno de 5/16" x 35' con revestimiento RUST GUARD (48-53-2673)
- (1) Cargador multivoltaje M18 y M12 (48-59-1812)
- (1) Batería M18 REDLITHIUM CP2.0 (48-11-1820)
- (1) Cubo de almacenamiento

GARANTIA

- GARANTIA DE 5 AÑOS EN LA HERRAMIENTA Y 2 AÑOS EN EL CABLE, CONTRA DEFECTOS DE FABRICA