

ROTOMARTILLO SDS+ 1" M18 5Ah LITION 2713-22+48-22-8302 MILWAUKEE



GRATIS

Descripción del producto

- Impulsado por la tecnología FUEL™, el martillo rotativo con mango en D M18 FUEL™ SDS Plus de 1" ofrece una velocidad más rápida que con cable, durabilidad con cable y trabajo durante todo el día con una sola carga. El motor sin escobillas Milwaukee® POWERSTATE™ proporciona 2.1 ft-lbs. de impacto energía, 0-1,500 RPM y 0-4,400 BPM. Los paquetes de baterías REDLITHIUM™ XC 5.0 de Milwaukee brindan trabajo durante todo el día con una sola carga, 20 % más de energía y 2 veces más recargas que las baterías estándar de iones de litio. REDLINK™ PLUS Intelligence integra full-comunicación circular entre la herramienta, la batería y el cargador para proteger contra sobrecarga, sobrecalentamiento y sobredescarga

CARACTERISTICAS

- Modo de perforación Modo 3: Rotomartillo, solo martillo, solo rotación
- Capacidad de broca sacanúcleos de pared delgada 2-1/2 pulgadas

- Capacidad de brocas sólidas 1 pulgada
- Energía de impacto: 2.1 pies-libras
- Tecnología FUEL: ofrece una velocidad más rápida que con cable, durabilidad con cable y trabajo durante todo el día con una sola carga
- El motor sin escobillas POWERSTATE proporciona una velocidad más rápida que con cable
- Paquetes de baterías REDLITHIUM XC 5.0: proporcionan un 20 % más de energía y 2 veces más recargas que las baterías estándar de iones de litio
- Inteligencia REDLINK PLUS: integra la comunicación de círculo completo entre la herramienta, la batería y el cargador
- La ergonomía en línea proporciona un alcance extendido para aplicaciones de perforación hacia arriba y hacia abajo
- Compatible con todas las baterías M18 y cargadores M18

ESPECIFICACIONES

- Voltaje: 18V
- Tipo de batería: Iones de litio de 18 voltios
- Tamaño del martillo rotativo: 1"
- Fuente de alimentación: Sin cable
- Tipo de mango: Mango en D
- Longitud: 16,37"
- Peso: 2.74 Kg (6.05 libras)
- Ancho: 2,87"
- Batería: Iones de litio
- Luz LED: Si
- Sin velocidad de carga: 0-1500
- Energía de impacto: 2.1 libras-pie
- BPM: 0-4400 BPM

- Bloqueo de gatillo: Si
- Capacidad de broca sacanúcleos de pared delgada: 2-1/2"
- Modo de perforación: 3 modos: Rotomartillo, solo martillo, solo rotación
- Capacidad inversa: Si
- Sistema de batería: M18
- Tipo de mandril: Hoja de datos de seguridad más
- Extractor de polvo incluido: No

INCLUYE

- (1) Rotomartillo con mango en D M18 FUEL™ SDS Plus de 1" (solo herramienta) (2713-20)
- (2) Batería de capacidad extendida M18™ REDLITHIUM™ XC5.0 (48-11-1850)
- (1) Cargador multivoltaje M18™ y M12™ (48-59-1812)
- (1) Mango lateral
- (1) Varilla de profundidad
- (1) Estuche de transporte

GARANTIA

- 5 AÑOS DE GARANTIA DE LA HERRAMIENTA CONTRA DEFECTOS DE FABRICA