

PUNTA PARA VIBRADOR DE 2" 25J2 NORTHROCK



Descripción del producto

CARACTERISTICAS

- Para usar con paredes inclinadas, losas y cubiertas.
- Los cabezales recubiertos protegen la varilla corrugada de epoxi del daño que puede causar fallas prematuras y las cabezas de punta suave que evitan que se dañen las caras formas

ESPECIFICACIONES

- Vibrador de 2"
- DIA y largo de cabezal in (mm): 2" x 14 (51 x 356)
- Fuerza centrífuga en lbs / Nu: 1,450 (6,450)
- Amplitud in (mm): .130 (3.30)
- Radio de Influencia de vibración in (mm): 22 (559)
- Capacidad y3/hr (m3/hr): 35 (31.85)

ESPECIFICACIONES CABEZALES

DIA Y LARGO DE CABEZAL <i>in (mm)</i>	FUERZA CENTRIFUGA EN <i>lbs /Nu</i>	AMPLITUD <i>in (mm)</i>	RADIO DE IN- FLUENCIA DE VIBRACION <i>in (mm)</i>	CAPACIDAD <i>y3/hr (m3/hr)</i>
3/4 x 12 (19 x 305)	112 (498)	.070 (1.78)	4 (102)	4 (3.64)
1 x 13 (25 x 330)	183 (820)	.075 (1.91)	5 (127)	6 (5.46)
1-1/4 x 13 (32 x 330)	430 (1,913)	.080 (2.03)	7 (178)	8 (7.28)
1-1/2 x 14 (38 x 356)	760 (3,380)	.090 (2.29)	14 (356)	12 (10.92)
1-3/4 x 14 (44 x 356)	1,100 (4,893)	.110 (2.79)	18 (457)	24 (21.84)
2 x 14 (51 x 356)	1,450 (6,450)	.130 (3.30)	22 (559)	35 (31.85)



GARANTIA

- PRODUCTO CONSUMIBLE, GARANTÍA 30 DÍAS. SOLAMENTE CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION.