

# ROTOMARTILLO COMBINADO SDS MAX INALAMBRICO 60V DCH481X2+D25133K DEWALT



## GRATIS



## Descripción del producto

### CARACTERÍSTICAS

- 6,1 julios de energía de impacto para una perforación y astillado rápidos, incluso en el hormigón más duro.
  - El sistema E-CLUTCH ® antirrotación apaga la herramienta en situaciones de atascamiento.
- La electrónica de velocidad constante permite que la herramienta mantenga la velocidad bajo carga.
  - El sistema SHOCKS Active Vibration Control® reduce la vibración que siente el usuario en los mangos, en comparación con los martillos perforadores sin esta característica.

### ESPECIFICACIONES

- El diseño liviano lo hace ideal para perforación horizontal para aplicaciones de pasadores de varilla de refuerzo # 3 - # 6 y extracción de testigos en seco de hasta 3 pulg.

- Motor sin escobillas y mecanismo duradero de ingeniería alemana.

**GOLPES / MIN** 3,150  
BPM

- Ideal para astillar en cualquier pared y techo desde la mitad hasta la parte superior.

- Tag Ready™ para que los usuarios y las empresas puedan adjuntar el DEWALT Tag™ y rastrear su ubicación prácticamente en cualquier lugar a través de la aplicación DEWALT Tool Connect™.

**CARGADORES / BATERÍAS** DCB609 / DCB118

**ASTILLADO** SÍ

**ROTACIÓN DE CINCEL** CIERTO

**TIPO DE MANDRIL** SDS  
MAX

**EMBRAGUE** E-CLUTCH™ Y EMBRAGUE MECÁNICO INTEGRAL

**EMBRAGUE ELECTRÓNICO (TM)** SÍ

**ENERGÍA DE IMPACTO** 6,1  
JULIOS

**SIN VELOCIDAD DE CARGA** 540  
RPM

**PERFORACIÓN DE HORMIGÓN ÓPTIMA** 1/2 - 1-1 / 8 PULG.

**TIPO DE HERRAMIENTA ELÉCTRICA** SIN CABLE

**SISTEMA** 60 V MÁX  
\*

**LONGITUD DE LA HERRAMIENTA** 19,75  
PULGADAS

**PESO DE LA HERRAMIENTA** 11,90 LIBRAS

**CONTROL DE VIBRACIONES** SÍ - SHOCKS  
™

**MEDIDA DE VIBRACIONES** 9,4 M /  
S<sup>2</sup>

#### INCLUYE

- Martillo perforador combinado DCH481 60V MAX \*
- Mango lateral 360°
- (2) Baterías FLEXVOLT® DCB609
- Cargador rápido
- Caja del kit