

CUBO PARA VERTIGO CONCRETO 3/8" NEGRO PFM1491100 DEWALT

Descripción del producto

El tornillo para hormigón HangerMate® + es un anclaje de acero de una pieza diseñado para aplicaciones de suspensión de varillas, como sistemas de protección contra incendios, sistemas de ventilación, conductos eléctricos, colgantes de tuberías y bandejas de cables. Probado y calificado para uso en concreto fisurado y condiciones sísmicas. El HangerMate® + para concreto requiere una broca para mampostería ANSI de 1/4 "para su instalación, acepta varillas roscadas de 1/4" y 3/8 "de diámetro y también está disponible en una versión con rosca macho de 3/8".

- Se instala con una broca ANSI estándar de 1/4 de pulgada
- Instalación más rápida que se traduce en ahorros de mano de obra
- El diseño de rosca patentado ofrece un par de instalación bajo
- Roscas resistentes para roscar hormigón de alta resistencia

Aplicaciones:

- Tubos de rociadores contra incendios
- Sistema de ventilación
- Bandejas de cables
- Falsos techos
- Utilidades aéreas
- Sistemas de iluminación

Aprobaciones y listados:

- Consejo Internacional de Códigos, Servicio de Evaluación (ICC-ES). Código ESR-3889 compatible con IBC / IRC de 2015, IBC / IRC de 2012 y IBC / IRC de 2009
- Aprobaciones FM (FM) - (consulte la lista para conocer los tamaños y tipos aplicables)
- Probado de acuerdo con ACI 355.2 / ASTM E 488 e ICC-ES AC193 para uso en concreto estructural bajo las disposiciones de diseño de ACI 318-14, Capítulo 17 y ACI-318-11 / 08 Apéndice D
- Evaluado y calificado por un laboratorio de pruebas independiente acreditado para reconocimiento en concreto agrietado y no agrietado, incluidas cargas sísmicas y de viento (anclajes de categoría 1)
- Evaluado y calificado por un laboratorio de pruebas independiente acreditado para verificar su confiabilidad contra fallas por fragilidad, por ejemplo, fragilización por hidrógeno