

SIERRA INGLETEADORA 12" 15A BISEL SIMPLE DWS715 DEWALT



Galería



Descripción del producto

- La sierra ingletadora compuesta de un solo bisel de 12 pulgadas está impulsada por un motor de 15 amperios para impulsar 4,000 rpm, brindando potencia y durabilidad extendidas. Cuenta con una placa de retención de inglete de acero inoxidable y un bloqueo de inglete de leva que brindan precisión repetible y durabilidad con ajustes fáciles. Las vallas deslizantes altas soportan 5-1/2 pulgadas de moldura de base verticalmente y 5-1/2 pulgadas de moldura de corona anidada verticalmente. Su diseño liviano y el asa de transporte incorporada son ideales para la portabilidad

CARACTERISTICAS

- Placa de retención de inglete de acero inoxidable con 14 topes positivos
- Sistema de inglete preciso y soporte de guía de base maquinado
- La valla deslizante alta admite una base vertical de 5-1/2"
- Biseles 0° - 48° a la izquierda y 0° - 3° a la derecha
- Capacidad de corte transversal de madera dimensional de 2" x 8" a 90° y madera dimensional de 2" x 6" a 45°

ESPECIFICACIONES

- Peso: 16.3 Kg (36 libras)
- Máx. Vatios fuera: 1600 W
- Salida de potencia: 1600 W
- Velocidad: 4000 rpm

Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.

Cédula: 3101625644

Correo: contacto@tecnofijacionescr.com

Teléfono: 22568115

Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

- Diámetro de eje: 5/8" o 1"
- Diámetro de disco: 12"

APLICACIONES

- Pisos de madera dura
- Madera dimensional
- Zócalo
- Carcasa de ventana y puerta
- Molduras
- Trabajo de gabinete

INCLUYE

- (1) Hoja con punta de carburo de 12"
- (1) Llave
- (1) Bolsa de polvo
- (1) Abrazadera vertical

GARANTIA

- 3 AÑOS DE GARANTÍA CONTRA CUALQUIER FALLA DEBIDO A MATERIALES O MANO DE OBRA DEFECTUOSA. NO INCLUYE: ACCIDENTES, MAL USO, UTILIZACIÓN DE ACCESORIOS INDEBIDOS PARA ESTA HERRAMIENTA, PARTES DESGASTADAS POR USO NORMAL O REPARACIONES POR TALLERES NO AUTORIZADOS POR DEWALT