

RUEDA HULE NEGRO 125x37.5MM FIJA B-VE125R 100KG 275800 BLICKLE

Descripción del producto

- Soporte fijo de chapa de acero, versión semipesada, con platina atornillable, rueda, con banda de rodadura de goma maciza estándar, con núcleo de chapa de acero

CARACTERISTICAS

- **Soporte:** serie B
- Chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- **Rueda:** serie VE
- Banda de rodadura: goma maciza estándar, dureza 80 Shore A, color negro
- Núcleo: chapa de acero, estampado, zincado, pasivado color azul, libre de Cr6
- **Otras propiedades:**
- Resistencia química a muchos medios agresivos excepto aceites
- Resistencia a la temperatura: de -25 °C a +80 °C, capacidad de carga reducida a más de +60 °C

ESPECIFICACIONES

- Ø de rueda: 125 mm
- Ancho de rueda: 37.5 mm
- Capacidad de carga 4 km/h: 100 kg
- Capacidad de carga (estática): 250 kg
- Tipo de rodamiento: Cojinete de agujas
- Altura total: 150 mm
- Dimensión de platina: 100x85 mm

Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.

Cédula: 3101625644

Correo: contacto@tecnofijacionescr.com

Teléfono: 22568115

Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

- Distancia entre taladros: 80x60 mm
- Ø taladro: 9 mm
- Resistencia mínima a la temperatura: -25°C
- Resistencia máxima a la temperatura: 80°C
- Dureza de banda de rodadura: 80 Shore A
- Peso unitario: 1 kg

GARANTIA

- 12 MESES DE GARANTÍA CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN. VELOCIDAD MAXIMA DE 4 KM/HR, SUPERFICIE LIMPIA Y PLANA LIBRE DE QUIMICOS. NO APLICA PARA SUPERFICIES CON ABRASION.