

RUEDA FIJA HULE NEGRO 150x40MM 135KG B-VE150R 532119 BLICKLE

Descripción del producto

- Soporte fijo de chapa de acero, versión semipesado, con platina atornillable, rueda, con banda de rodadura de goma maciza estándar, con núcleo de chapa de acero

CARACTERISTICAS

- **Soporte:** serie B
- Chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- **Rueda:** serie VE
- Banda de rodadura: goma maciza estándar, dureza 80 shore A, color negro
- Núcleo: chapa de acero, estampado, zincado, pasivado color azul, libre de Cr6
- **Otras características:**
- Resistencia química a muchos medios agresivos excepto aceites
- Resistencia a la temperatura: de -25 °C a +80 °C, capacidad de carga reducida a más de +60 °C
- Banda de rodadura oleosa, posibilidad de que decolore al contacto sobre suelos delicados alternativas: serie VPA, VPP, POES, POEV, PATH

ESPECIFICACIONES

- Rueda Ø (D): 150 mm
- Ancho de rueda: 40 mm
- Capacidad de carga a 4 Km/h: 135 Kg
- Capacidad de carga (estática): 340 Kg
- Tipo de rodamiento: Cojinete de agujas

- Altura total (H): 190 mm
- Dimensión de platina: 140x110 mm
- Distancia entre taladros: 105x75-80 mm
- Ø Taladro: 11 mm
- Resistencia a la temperatura mín: -25° C
- Resistencia a la temperatura máx: 80° C
- Dureza de la banda de rodadura: 80 shore A
- Unidad de peso: 1.8 Kg

GARANTIA

- 12 MESES DE GARANTÍA CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN. VELOCIDAD MAXIMA DE 4 KM/HR, SUPERFICIE LIMPIA Y PLANA LIBRE DE QUIMICOS. NO APLICA PARA SUPERFICIES CON ABRASION.