

RUEDA GIRATORIA GOMA ELASTICA 100X40MM 200KG L-ALEV 100K 449728 BLICKLE

Descripción del producto

- Rueda fija para carga ligera, con platina atornillable, rueda, con banda de rodadura de goma maciza elástica 'Blickle EasyRoll' con núcleo de aluminio

CARACTERISTICAS

- **Soporte:**
 - Chapa de acero, zincado, pasivado azul, libre de Cr6
 - Doble carril de bolas en la cabeza giratoria
 - Vástago central estable (a partir de Ø de rueda 150 mm)
 - Cabeza giratoria sellada
 - Juego mínimo de la cabeza giratoria, marcha suave, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle
- **Rueda:**
 - Banda de rodadura: goma maciza elástica de alta calidad con propiedad de fácil desplazamiento, dureza 65 shore A, color negro
 - Núcleo de la rueda: Aluminio fundido a presión
- **Otras características:**
 - Alta resistencia química a muchos medios agresivos excepto aceites
 - Resistencia a la temperatura: de -20 °C a +80 °C, brevemente hasta +100 °C, capacidad de carga reducida a más de +60 °C

ESPECIFICACIONES

- Rueda (D): 100 mm
- Ancho de rueda: 40 mm
- Capacidad de carga a 4 Km/h: 200 Kg
- Capacidad de carga (estática): 500 Kg
- Tipo de rodamiento: cojinete a bolas
- Altura total (H): 125 mm
- Dimensión de platina: 100x85 mm
- Distancia entre taladros: 80x60 mm
- Taladro: 9 mm
- Voladizo (F): 36 mm
- Resistencia a la temperatura mín: -20 °C
- Resistencia a la temperatura máx: 70 °C
- Dureza de la banda de rodadura y de los neumáticos: 65 shore A
- Unidad de peso: 0.99 Kg

GARANTIA

- 12 MESES DE GARANTÍA CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN. VELOCIDAD MAXIMA DE 4 KM/HR, SUPERFICIE LIMPIA Y PLANA LIBRE DE QUIMICOS. NO APLICA PARA SUPERFICIES CON ABRASION.