

HIDROLAVADORA GASOLINA 3200PSI 196CC DXPW60603 DEWALT

Descripción del producto

CARACTERISTICAS

- Motor HONDA® GX200 con función de apagado por bajo nivel de aceite
- Bomba de émbolo triplex y válvula de alivio térmico confiables de CAT Industrial
- 5/16 pulg. x 25 pies la manguera de alta presión no se daña, es flexible y resistente a la abrasión
- Construcción de marco de acero soldado con acabado con recubrimiento en polvo para mayor durabilidad y resistencia a la corrosión
- Neumáticos premium de 10 pulgadas para facilitar la maniobrabilidad en varios terrenos
- 5 puntas de boquilla de conexión rápida: 0°, 15°, 25°, 40° y jabón para usar en una variedad de aplicaciones de limpieza

ESPECIFICACIONES

- Presión del agua: 3200 PSI
- HP: 6 HP
- Flujo del agua: 2.8 GPM (10,6 L/min)
- Presión ajustable: Si
- Peso: 40.8 Kg
- Altura: 23"
- Ancho: 21"
- Longitud: 23"
- Motor HONDA GX200 196cc

- Tipo de bomba: TRIPLEX
- Ruedas: 10" neumáticas
- Longitud de manguera: 25 pies
- Diámetro de manguera: 5/16"
- Tanque lleno: 3.12 L

APLICACIONES

- Patios
- Cubiertas
- Calzadas
- Aceras
- Vehículos
- Barcos
- Revestimiento Exterior
- Preparación de pintura

INCLUYE

- (1) Unidad de potencia de 3200 PSI
- (1) Mango
- (1) Pistola pulverizadora
- (1) Manguera de alta presión
- (5) Boquillas de limpieza
- (1) Manguera de detergente con filtro
- (1) Aceite de motor
- (1) Herramienta de limpieza de boquillas
- (1) Manual de operación
- (1) Manual del motor

Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.

Cédula: 3101625644

Correo: contacto@tecnofijacionescr.com

Teléfono: 22568115

Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

GARANTIA

- 1 AÑO DE GARANTÍA CONTRA CUALQUIER FALLA DEBIDO A MATERIALES O MANO DE OBRA DEFECTUOSA.NO INCLUYE: BATERIAS, FILTROS, BUJIAS, ACEITE Y PARTES DE DESGASTE DEBIDO A FUNCIONAMIENTO NORMAL.