

HIDROLAVADORA GASOLINA 4200 PSI 4.0GPM DXPW60605 DEWALT

Descripción del producto

CARACTERISTICAS

- Motor Honda GX390 serie comercial. - Diseño de motor con válvulas a la cabeza para una alta eficiencia.
- Sistema Oil Alert que apaga el motor cuando el nivel de aceite no es suficiente
- Cilindros con revestimiento de fundición de hierro para una durabilidad excelente
- Bomba industrial de triple émbolo brinda una larga vida de ciclo de trabajo
- Cabezal de bronce forjado para soportar alta presión
- Pistones cerámicos para una larga vida útil
- Sistema de disipación térmica que protege la bomba contra sobrecalentamiento
- Manguera de alta presión de acero trenzado de 9.5mm x 15.2m (3/8" x 50')
- 4 boquillas de conexión rápida de acero inoxidable y 1 boquilla de jabón para diversas tareas de limpieza
- Pistola rociadora y varilla serie profesional para mayor control y confort

ESPECIFICACIONES

- Presión del agua: 4200 PSI
- Flujo del agua: 4 GPM
- Motor: Honda GX390 Profesional OHV
- Tipo de bomba: Bomba triple industrial
- Ruedas: 13" (33cm)
- Conectores rápidos de manguera: Si

Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.

Cédula: 3101625644

Correo: contacto@tecnofijacionescr.com

Teléfono: 22568115

Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

- Manguera de alta presión: 3/8" x 50' (9.5mm x 15.24m)
- Patrones de rocío: 0°, 15°, 25°, 40°, y jabón
- Tipo de mango del bastidor: Metal de alto calibre
- Presión ajustable: Si

INCLUYE

- Manguera de alta presión 15.2m (50')
- Pistola pulverizadora
- Lanza
- 5 boquillas pulverizadoras
- Manguera de inyector químico
- Aceite para motor
- Manual de instrucciones

GARANTIA

- 1 AÑO DE GARANTÍA CONTRA CUALQUIER FALLA DEBIDO A MATERIALES O MANO DE OBRA DEFECTUOSA.NO INCLUYE: BATERIAS, FILTROS, BUJIAS, ACEITE Y PARTES DE DESGASTE DEBIDO A FUNCIONAMIENTO NORMAL.