

PULLIFT 3000KG CADENA 1.5MTS & GANCHO JLP-300A-5 287500 JET

Descripción del producto

- Los polipastos de palanca de la serie JET® JLP-A combinan seguridad, confiabilidad y durabilidad que están diseñados para funcionar en aplicaciones industriales de servicio liviano a mediano. El indicador de desgaste de frenos patentado aumenta la seguridad al informarle cuándo reemplazar los discos de fricción. JET® también ofrece la opción de ganchos de astillero, eliminando virtualmente los ganchos estirados causados por la carga en punta o punta. El polipasto de palanca JET® JLP-A está disponible en capacidades de 1/4 a 6 toneladas con elevaciones estándar de 5, 10, 15 y 20 pies (elevaciones personalizadas disponibles). La serie JET® JLP-A es la elección perfecta para un polipasto de palanca de grado contratista.

CARACTERISTICAS

- Cadena de carga recubierta de óxido negro de grado 80 para mayor durabilidad
- Construcción de acero resistente a los impactos para mayor durabilidad y protección
- Los ganchos de aleación de acero con clasificación industrial giran 360° para facilitar el montaje y se estiran lentamente para indicar una situación de sobrecarga
- Los cojinetes de aguja soportan la polea de carga para aumentar la eficiencia y promover un funcionamiento suave
- El diseño de cadena libre fácil mejorado de JET es un sistema de cadena libre de dos pasos, sin carga. El sistema permite un posicionamiento más rápido del polipasto y una recuperación de la cadena floja, y está diseñado para no liberar la cadena bajo carga
- La empuñadura ergonómica rediseñada permite un mayor control del operador y una mayor comodidad
- Asegurados con tornillos Allen y contratueras, los pestillos de seguridad de acero fundido son más duraderos que los pestillos de acero estampado y no se doblarán para no cumplir con las normas de elevación
- El diseño de freno de trinquete de doble trinquete estilo Weston divide la carga en lados opuestos del engranaje de trinquete para una mayor seguridad de la carga

ESPECIFICACIONES

Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.

Cédula: 3101625644

Correo: contacto@tecnofijacionescr.com

Teléfono: 22568115

Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

- Espacio libre: 18-8/9"
- Capacidad: 3000 kgs (6600 libras)
- Elevación: 5 pies (1.5 mts)
- Capacidad de carga: 3 toneladas
- Dimensiones de la cadena de carga dia/mm): 10x30
- Peso: 19.54 Kgs (43 libras)
- Longitud de la palanca: 16-1/7"
- Libras de tirar para levantar la capacidad: 71
- Ganchos de astillero: No
- Cumple con ANSI/ASME B30.21

GARANTIA

- GARANTÍA DE 30 DÍAS. SOLAMENTE CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION.