

Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.

Cédula: 3101625644

Correo: contacto@tecnofijacionesscr.com

Teléfono: 22568115

Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

ESMERIL DE BANCO CON PEDESTAL 8" JPS-2A 577102K JET



Galería



Descripción del producto

- Para talleres que puedan tener poco espacio, un esmeril de banco JET de hierro fundido ofrece potencia de trabajo y acabados prístinos. Construida para soportar las demandas de alto volumen incluso de los talleres más concurridos, esta máquina de alta calidad esmerila, afila y alisa con la misma precisión y resultados impecables

CARACTERISTICAS

- Para mayor seguridad, el JBG-8A sigue pautas estrictas y requisitos eléctricos para estar en la lista de UL
- Cojinetes de bolas prelubricados totalmente cerrados
- Los soportes de goma evitan el movimiento
- Interruptor de palanca protegido de servicio pesado
- El aspa del ventilador y la carcasa de aluminio antichispas eliminan el riesgo de incendio durante la recolección de polvo abrasivo y astillas
- El diseño de ventilador turbo proporciona un máximo de 472 CFM de movimiento de aire para una recolección efectiva de polvo de metal
- Dos recipientes de agua extraíbles le brindan las características de un soporte de pedestal junto con todos los beneficios de un colector de polvo
- Las virutas y el polvo se acumulan en un cajón de metal que es fácil de vaciar y los filtros de alta temperatura son reemplazables

ESPECIFICACIONES

Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.

Cédula: 3101625644

Correo: contacto@tecnofijacionesscr.com

Teléfono: 22568115

Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

- Diámetro del eje: (5/8 pulg)
- Diámetro de la rueda: (8 pulg)
- Velocidad de la rueda (RPM): 3450 rpm
- Granos de rueda: 36 / 60
- Dimensiones generales (largo x ancho x alto) (pulg): 19x21x11
- Peso: 27.2 Kg

INCLUYE

- Esmeril de banco con pedestal (577102K)

GARANTIA

- 2 AÑOS