

# RUEDA TERMOPLASTICA GIRATORIA CON FRENO AGUJERO PASANTE 75X25MM 75KG LRA-TPA 75G-FI 365510 BLICKLE

## Descripción del producto

**Rueda giratoria doméstica con agujero pasante y freno "stop-fix" de plástico, Rueda con banda de rodadura de goma termoplástica, con núcleo de polipropileno**

### Soporte:

Estampado de chapa de acero, con doble carril de bolas en la cabeza giratoria, protección de bolas mediante forma especial de la placa base y arandela esférica. El carril de bolas está remachado dinámicamente según un procedimiento especial de Blickle. Este proceso resulta en un juego mínimo de la cabeza giratoria, una marcha suave y una alta durabilidad debido al endurecimiento en frío del carril de bolas. Eje de rueda atornillado. Zincado, pasivado color azul, libre de Cr6.

### Ruedas:

De goma elastomérica termoplástica (TPE) de alta calidad, alta comodidad de marcha, marcha silenciosa, resistencia a la rodadura y resistencia al giro bajas, respetuosa con el suelo, muy resistente a la abrasión, unión insoluble con el núcleo.

### Banda de rodadura/neumático:

De toma elastomérica termoplástica (TPE), aceitosa.

### Núcleo:

De polipropileno de alta calidad, resistente a la rotura. Unión insoluble.

### Color del núcleo:

color gris

## Datos técnicos

Visualización en:

mm / kg /

°C

|                                           |                |
|-------------------------------------------|----------------|
| <b>Dimensión de platina</b>               | 43             |
| <b>Ø Agujero tornillo</b>                 | 11             |
| <b>Ø Rueda</b>                            | 75 mm (D)      |
| <b>Ancho rueda</b>                        | 25 mm (T2)     |
| <b>Capacidad de carga</b>                 | 75 kg          |
| <b>Altura total</b>                       | 98 mm (H)      |
| <b>Voladizo rueda girat.</b>              | 29 mm          |
| <b>Peso por unidad</b>                    | 0,2 kg         |
| <b>Resistencia a la temperatura</b>       | -20 ° C        |
| <b>Resistencia a la temperatura hasta</b> | 60 ° C         |
| <b>Dureza de banda de rodadura</b>        | 85° Shore A    |
| <b>Tipo de rodamiento</b>                 | Casquillo liso |