

RUEDA GIRATORIA CON FRENO 5" LE-PATH 125K-FI-FK 150 KG 754481 BLICKLE

Descripción del producto

- Rueda giratoria de chapa de acero, con platina atornillable, con freno 'stop-flx', rueda, con banda de rodadura de poliuretano termoplástico, con núcleo de poliamida, con placa anti-hilos de plástico

CARACTERISTICAS

- **Soporte:**
 - Chapa de acero, zincado, pasivada azul, libre de Cr6
 - Doble carril de bolas en la cabeza giratoria
 - Cabeza giratoria sellada
 - Juego mínimo de la cabeza giratoria, marcha suave, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Bickle
- **Rueda:**
 - Banda de rodadura: poliuretano termoplástico de alta calidad (TPU), dureza 94 Shore A, color gris oscuro, no deja huellas, no decolora al contacto
 - Núcleo: poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, color gris plata
- **Otras características:**
 - Con placa anti-hilos de plástico, grande
 - Muy alta resistencia química a muchos medios agresivos
 - Resistencia a la temperatura: de -20 °C a +70 °C, brevemente hasta +90 °C, capacidad de carga reducida a más de +35 °C

ESPECIFICACIONES

- Rueda Ø (D): 125 mm
- Ancho de rueda: 32 mm

Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.

Cédula: 3101625644

Correo: contacto@tecnofijacionescr.com

Teléfono: 22568115

Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

- Capacidad de carga a 4 Km/h: 150 Kg
- Capacidad de carga (estática): 375 Kg
- Tipo de rodamiento: Cojinete a bolas
- Altura total (H): 150 mm
- Dimensión de platina: 100x85 mm
- Distancia entre taladros: 80x60 mm
- Ø Taladro: 9 mm
- Voladizo (F): 40 mm
- Resistencia a la temperatura mín: -20° C
- Resistencia a la temperatura máx: 70° C
- Dureza de la banda de rodadura: 94 shore A
- Unidad de peso: 0.897 Kg

GARANTIA

- 12 MESES DE GARANTÍA CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN. VELOCIDAD MAXIMA DE 4 KM/HR, SUPERFICIE LIMPIA Y PLANA LIBRE DE QUIMICOS. NO APLICA PARA SUPERFICIES CON ABRASION.