

MARTILLO CINCELADOR SDS MAX 10.5 J 7KG D25832K DEWALT

Galería



Descripción del producto

- El martillo Cincelador SDS MAX es un martillo de peso medio y alto rendimiento que funciona con mecanismos duraderos de ingeniería alemana. Este martillo proporciona 10,5 Nm de energía de impacto para un astillado rápido y eficaz, incluso en el hormigón mas duro. La electrónica de velocidad constante permite que la herramienta mantenga la velocidad bajo carga para una mayor productividad. El diseño de peso medio lo hace ideal para el astillado horizontal de alto rendimiento en cualquier aplicación de bujes y paredes de arriba a abajo. El sistema SHOCKS Active Vibration Control reduce la vibración que siente el usuario en los mangos, en comparación con los martillos perforadores sin esta característica. Esta herramienta viene Tag Ready, por lo que los usuarios y las empresas pueden adjuntar DEWALT Tag para rastrear su ubicación prácticamente en cualquier lugar a través de la aplicación DEWALT Tool Connect.

CARACTERISTICAS

- 10,5 Nm de energía de impacto para un astillado rápido y eficaz, incluso en el hormigón más duro
- Control de velocidad variable de 7 posiciones para astillado de precisión
- La electrónica de velocidad constante permite que la herramienta mantenga la velocidad bajo carga
- La función Tag Ready permite a los usuarios y empresas adjuntar la etiqueta DEWALT para rastrear su ubicación prácticamente en cualquier lugar a través de la aplicación DEWALT Tool Connect.
- El diseño de peso medio lo hace ideal para el astillado horizontal de alto rendimiento en cualquier aplicación de bujes y paredes de arriba a abajo
- El cable de 13 pies de largo permite una conexión eléctrica simple al extractor de polvo DWV012 para trabajar prácticamente sin polvo

ESPECIFICACIONES

- Amperios: 14 A
- Golpes por minuto: 1450-2900 BPM
- Energía de impacto: 10,5 Nm
- Cincelado: Si
- Longitud: 521 mm (20,5")
- Peso: 7,4 Kg

APLICACIONES

- Demoliciones pesadas en muros de mampostería y ladrillo
- Quitar yeso
- Rompiendo aberturas de puertas y ventanas
- Aplicaciones de casquillos (es decir, rugosidad de superficies)

GARANTIA

- 3 AÑOS DE GARANTIA CONTRA CUALQUIER FALLA DEBIDO A MATERIALES O MANO DE OBRA DEFECTUOSA. NO INCLUYE: ACCIDENTES, MAL USO, UTILIZACION DE ACCESORIOS INDEBIDOS PARA ESTA HERRAMIENTA, PARTES DESGASTADAS POR USO NORMAL O REPARACIONES POR TALLERES NO AUTORIZADOS POR DEWALT.