

BOMBA PARA AGUA 2" 158GPM 6822 GENERAC

BOMBA PARA AGUA 2" 158GPM 6822 GENERAC

Descripción del producto

CARACTERÍSTICAS

- Bomba de agua semibasura Generac ST20K: específicamente diseñada para manejar agua fangosa o arenosa
- Motor OHV de 4 tiempos de 208 cc con arranque de retroceso: La lubricación por salpicadura prolonga la vida útil del motor
- Apagado por bajo nivel de aceite: Protege automáticamente el motor de daños
- Tanque de combustible: Proporciona un tiempo máximo de ejecución de hasta 5 horas
- Sistema EASY PRIME: diseño de embudo para un cebado rápido y fácil
- Voluta e impulsor de hierro fundido: proporción mayor durabilidad para prolongar la vida útil de la bomba
- Sello mecánico de carburo de silicio: Máxima durabilidad y rendimiento

ESPECIFICACIONES

- Tipo de motor: 4 tiempos / OHV
- Desplazamiento del motor: 208 cc
- Rejilla: plástico
- Manejo de sólidos: 1/4
- Tipo de combustible: Gasolina
- Capacidad del tanque de combustible: 11,5 L
- Tiempo máximo de operación: 5 horas
- Método de arranque: Retráctil
- Caudal: 158 GPM (598 l/min)

Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.

Cédula: 3101625644

Correo: contacto@tecnofijacionescr.com

Teléfono: 22568115

Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

- Cabeza total (máximo): 32,9 m
- Dimensiones: 587 x 588 x 541 mm
- Aceite recomendado: 10W-30 / SAE 30
- Conexión de manguera: tuerca de metal
- Método de lubricación: Rocío
- Succión máxima: 7,9 m
- Succión y descarga: 2 NPT

INCLUYE

- Manguera de succión de 12 pies (3.65 mts)
- Manguera de descarga de 25 pies (7.62 mts)
- Filtros y Conectores

GARANTIA

- 1 AÑO DE GARANTÍA CONTRA CUALQUIER FALLA DEBIDO A MATERIALES O MANO DE OBRA DEFECTUOSA.NO INCLUYE: BATERIAS, FILTROS, BUJIAS, ACEITE Y PARTES DE DESGASTE DEBIDO A FUNCIONAMIENTO NORMAL.