

CARRETILLA PALETERA 6600 LB 27"X48" PTW-2748B 141175 JET



Galería



Descripción del producto

- Las transpaletas de la serie JET® PTW están disponibles en 5 configuraciones diferentes. Cada transpaleta JET PTW tiene un perfil bajo de menos de 3 pulgadas, anchos variables de 20 a 27 pulgadas y diferentes longitudes de 36 a 48 pulgadas. La construcción de acero soldado de alta calidad le da a la serie PTW una capacidad de 6,000 libras. El radio de giro de 200 grados aumenta la maniobrabilidad y los controles táctiles fáciles de usar permiten la operación con una sola mano. Las transpaletas de la serie JET PTW están diseñadas para manejar cargas pesadas.

CARACTERISTICAS

- Baje el material en un descenso controlado con control manual o de pie para comodidad del operador
- La protección contra sobrecarga evita que se levanten cargas más allá de la capacidad máxima
- Ruedas de dirección de poliuretano de 6-1/4 x 2 pulgadas para no dejar marcas en los pisos y rodar más silenciosamente
- Bomba diseñada para que el cilindro no se extienda más allá de la altura máxima
- Bombas diseñadas para cualquier entorno industrial

ESPECIFICACIONES

- Capacidad: 6600 libras

Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.

Cédula: 3101625644

Correo: contacto@tecnofijacionescr.com

Teléfono: 22568115

Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

- Ancho de la horquilla: 6-1/4"
- Tamaño de la rueda de carga (OD x W): 2-7/8" x 3-11/16"
- Altura bajada: 2.95"
- Altura máxima: 7-1/2"
- Dimensiones generales (largo x ancho x alto): 63" x 27" x 48"
- Dimensiones generales de la horquilla (largo x ancho): 48" x 27"
- Tamaño de la rueda de dirección: 6-1/4" x 2"
- Radio de giro (grados): 200
- Peso: 68.5 Kg

GARANTIA

- 12 MESES DE GARANTÍA CONTRA DEFECTOS DE FABRICA. ACCESORIOS Y CONSUMIBLES CUENTAN CON 30 DÍAS DE GARANTÍA CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN