

# ESMERILADORA ANGULAR 4-1/2"-5" 20V/60V FLEXVOLT DCG416B (SOLA) DEWALT



## Galería



## Descripción del producto

- La Esmeriladora angular de 4-1/2" (115 mm) 20V MAX\* contiene un filtro extraíble ayuda a bloquear el ingreso de suciedad durante el uso y se remueven para limpieza. El freno de seguridad detiene la rueda rápidamente cuando se suelta el gatillo .El interruptor de encendido con 2 modos requiere de 2 acciones para encender la herramienta. Cuenta con 3 Años de Garantía Limitada, 1 Año de Mantenimiento Gratis y 90 Días de Satisfacción Garantizada.

## CARACTERISTICAS

- El motor sin escobillas no requiere cambios de escobillas.
- El freno detiene la rueda en 2 segundos o menos en promedio
- El freno de contragolpe se activa cuando se detecta un evento de pellizco, bloqueo o atasco y el freno electrónico se activa con la máxima fuerza para detener rápidamente la rueda, reducir el movimiento de la amoladora y apagar la amoladora.
- Características E-Switch Protection™: cuando el interruptor de gatillo ON/OFF tiene una función de liberación sin voltaje. En el caso de un corte de energía u otro apagado inesperado, el interruptor de gatillo deberá ser ciclado (apagado y luego encendido) para reiniciar la herramienta.
- El gatillo de dos etapas requiere dos acciones para activar la herramienta.

## ESPECIFICACIONES

- Longitud: 12,2"
- Freno de contragolpe: N/A
- Velocidad sin carga (RPM): 9000
- Peso (incluida la batería): 1.8 Kg (4 libras)
- Tasa de carrera sin carga: 0 - 2800
- Voltaje: 20 voltios
- Fuerza: 800 w
- Incertidumbre: K2 (vibración): 3

## APLICACIONES

- Rectificado de metales
- Corte de metales
- Cortar ladrillos/adoquines
- Corte de hormigón
- Revestimiento de hormigón

## INCLUYE

- (1) Molinillo
- (1) Manija lateral
- (1) Llave hexagonal
- (1) Brida interior y exterior
- (1) Protector tipo 27 de 4,5"

## GARANTIA

- 3 AÑOS DE GARANTÍA CONTRA CUALQUIER FALLA DEBIDO A MATERIALES O MANO DE OBRA DEFECTUOSA.NO INCLUYE: ACCIDENTES, MAL USO, UTILIZACIÓN DE ACCESORIOS INDEBIDOS PARA ESTA

**Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.**

Cédula: 3101625644

Correo: [contacto@tecnofijacionescr.com](mailto:contacto@tecnofijacionescr.com)

Teléfono: 22568115

Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

---

HERRAMIENTA, PARTES DESGASTADAS POR USO NORMAL O REPARACIONES POR TALLERES NO  
AUTORIZADOS POR DEWALT.