

JUEGO 4 DADOS PARA ROSCADORA 1"-2" NPT 48-36-1204 MILWAUKEE

Descripción del producto

- Nuestras matrices universales para roscado de tuberías están diseñadas para usarse con nuestro cabezal roscador de tuberías NPT con microajuste (49-16-5100). Nuestras matrices para roscado de tuberías se ofrecen en aleación, alta velocidad y alta velocidad para acero inoxidable. Cada tipo de troquel está disponible en tamaños de $\frac{1}{2}$ - $\frac{3}{4}$ " y 1" - 2". Estos troqueles también son compatibles con los cabezales de troquel universales Ridgid (NOS. 504A, 711, 713, 811A, 815A, 816, 817 y 842). Números de tamaño, tipo y alineación estampados para una fácil identificación e instalación.

CARACTERISTICAS

- Acero de alta velocidad
- 11-1/2 TPI
- Diseñado para usar con cabezal roscador de roscado de tuberías MILWAUKEE® NPT con microajuste (49-16-5100)
- También compatible con cabezales universales (NOS. 504A, 711, 713, 811A, 815A, 816, 817, 842)
- Optimizado para uso en alta velocidad con la máquina roscadora de tubos MX FUEL™
- Tamaño y tipo de troquel estampados para una fácil identificación.
- Números de alineación estampados para una instalación rápida en el cabezal de troquel
- Diseñado para producir roscas limpias y precisas en tuberías.
- Roscas Tubería de 1" - 2"

ESPECIFICACIONES

- Tamaño: 1" - 2"
- Longitud: 9,125" (23 cm)
- Peso: 1,24 lb

Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.

Cédula: 3101625644

Correo: contacto@tecnofijacionescr.com

Teléfono: 22568115

Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

- Altura: 0,71" (2 cm)
- Ancho: 4,688" (12 cm)
- Tipo: Alta velocidad
- Composición del material: Acero

GARANTIA

- PRODUCTO CONSUMIBLE, GARANTÍA 30 DÍAS. SOLAMENTE CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION.