

ESPUMA POLIURETANO EXPANSIVA 310ML

08130N DEWALT

Descripción del producto

- PowerFoam es una espuma de poliuretano expandible de curado por humedad, de un solo componente. La fuerza adhesiva de PowerFoam permite su aplicación sobre diversos tipos de elementos de construcción, incluidos hormigón, ladrillo, madera, metal, aluminio y acero. Al instalar la espuma, se debe tener en cuenta la expansión de 2 a 3 veces de la espuma después de salir del tubo de plástico. La superficie de la espuma se seca inicialmente en 1 a 5 horas y se cura completamente en 12 a 15 horas. La espuma funciona mejor a temperatura ambiente. Se dispensa a través de un tubo de plástico parecido a una pajita que se empaqueta con la lata. La estructura de la espuma endurecida proporciona un excelente aislamiento contra el calor y el ruido. La espuma tiene un valor equivalente a R-5 cuando se utiliza en lugar de los métodos de instalación tradicionales.

CARACTERISTICAS

- Propulsor libre de CFC
- Retardante de llama clase B2
- Fisiológicamente inofensivo cuando está completamente curado.
- No contiene urea formaldehído ni PCB.
- No se pudre ni se deteriora con el tiempo.
- Resistente al agua
- Poco olor
- Alto rendimiento de espuma: hasta 1,8 pies cúbicos por 29 oz. poder
- La válvula de plástico de precisión ayuda a prevenir la pérdida de presión y prolonga la vida útil
- Aplicación Stop and Go, el producto permanece líquido en el aplicador hasta que se dispensa.
- Mínima expansión posterior ($\pm 10\%$)

Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.

Cédula: 3101625644

Correo: contacto@tecnofijacionescr.com

Teléfono: 22568115

Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

- Compatible con PVC
- COV: 213,3 g/l

ESPECIFICACIONES

- Tipo de adhesivo: Espuma expansiva
- Color: Amarillo
- Peso ensamblado: 12.2 lb
- Tiempo de secado: 1-5 horas
- Tiempo de curado: 12-15 horas
- Altura: 8.5"
- Tamaño: 12oz (310 ml)

GARANTIA

- PRODUCTO CONSUMIBLE, GARANTÍA 30 DÍAS. SOLAMENTE CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION.