

TACKLE ELECTRICO CADENA CAP. 2TON 3 MTS 115/230 V 16A 9570 MILWAUKEE



Galería



Descripción del producto

- Todos los polipastos eléctricos de cadena profesionales de Milwaukee ofrecen una variedad de opciones de altura y elevación de carga. Con capacidades de 1/2 a 2 toneladas y alturas de elevación de 10 a 20 pies, puede pedir un polipasto eléctrico de cadena Milwaukee para satisfacer sus necesidades más difíciles. Todos ofrecen un freno magnético multidisco para mantener y localizar la carga positiva. Interruptores de límite superior e inferior ajustables, embrague limitador de sobrecarga y gancho superior estriado tipo pestillo. Puede obtener motores de voltaje monofásicos o trifásicos para satisfacer sus requisitos de potencia de operación. La estación de botón pulsador de 24 voltios cabe fácilmente en la mano para permitir la operación con el pulgar, el gatillo o con las dos manos.

CARACTERISTICAS

- Monofásico, voltaje 115/230 (CA), 16,0 amperios a bajo voltaje
- Carga nominal de 2 toneladas, altura de elevación de 10 pies, 8 pies/min. velocidad de elevación
- El freno magnético de discos múltiples incorporado proporciona sujeción y localización positiva de la carga
- Interruptores de límite superior e inferior ajustables para máxima flexibilidad en la regulación del recorrido de la carga

ESPECIFICACIONES

- Fuente de alimentación: Cortado
- HP máx.: 1
- Capacidad: 2 ton (2000 kg)

Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.

Cédula: 3101625644

Correo: contacto@tecnofijacionescr.com

Teléfono: 22568115

Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

- Altura de elevación: 10 ft (305 cm)
- Velocidad de elevación: 8 ft/min
- Voltaje: 115-230 CA

GARANTIA

- 12 MESES DE GARANTÍA CONTRA DEFECTOS DE FABRICA. ACCESORIOS Y CONSUMIBLES CUENTAN CON 30 DÍAS DE GARANTÍA CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN.