

CUBO IMPACTO 3/4" 6 PUNTAS 15/16" 49-66-6306 MILWAUKEE

Descripción del producto

- Nuestros dados de 6 puntas con accionamiento de 3/4" SHOCKWAVE Impact Duty™ cuentan con las marcas más audaces y duraderas y una durabilidad de impacto extrema en aplicaciones de alto torque. Las marcas de tamaño estampadas y llenas de tinta le permiten seleccionar el dado correcto en todo momento durante toda su vida útil. del zócalo. Diseñamos estos zócalos estándar de 6 puntos con acero forjado de alta resistencia para un rendimiento optimizado en aplicaciones de servicio pesado, y una geometría hexagonal antideslizante evita que el sujetador se redondee. El diseño de doble orificio y la ranura del anillo permiten un zócalo fácil conexión y extracción Todos los dados MILWAUKEE® SHOCKWAVE Impact Duty™ están respaldados por nuestra garantía de por vida y cumplen con los estándares de la industria ASME.

CARACTERISTICAS

- Optimizado para usar con adaptadores y llaves de impacto con accionamiento de 3/4"
- Dado de impacto métrico estándar
- Marcas de diámetro estampadas y llenas de tinta para resistencia al desgaste.
- Diseño de 6 puntos fabricado con acero de impacto forjado para mayor durabilidad en aplicaciones de alto torque respaldado por nuestra Garantía de por vida
- Diseño de doble orificio y ranura para facilitar la fijación
- Geometría hexagonal antideslizante para evitar que el casquillo y el sujetador se redondeen
- La garantía de por vida cubre únicamente los enchufes y extensiones de impacto.
- Número de pieza grabado con láser
- Cumple con los estándares industriales ASME

ESPECIFICACIONES

- Broca SAE: 15/16" (2 cm)

- Estándar: Impacto
- Profundidad del casquillo: Poco profundo
- Tipo de enchufe: Cuadrado
- Tamaño: 15/16" (2 cm)
- Longitud: 2.08" (5 cm)
- Peso: 0.71" (2 cm)
- Altura: 1.62" (4 cm)
- Ancho: 1.62" (4 cm)
- Composición del material: Acero forjado
- Tamaño de la unidad: 3/4" (2 cm)

GARANTIA

- GARANTÍA DE POR VIDA. ILIMITADO. SOLAMENTE CONTRA DEFECTOS DE FABRICA