

# ROTOMARTILLO COMBINADO SDS MAX INALAMBRICO 60V DCH481X2+D25133K DEWALT

## Descripción del producto

### CARACTERÍSTICAS

- 6,1 julios de energía de impacto para una perforación y astillado rápidos, incluso en el hormigón más duro.
  - El sistema E-CLUTCH ® antirrotación apaga la herramienta en situaciones de atascamiento.
- La electrónica de velocidad constante permite que la herramienta mantenga la velocidad bajo carga.
  - El sistema SHOCKS Active Vibration Control® reduce la vibración que siente el usuario en los mangos, en comparación con los martillos perforadores sin esta característica.
- El diseño liviano lo hace ideal para perforación horizontal para aplicaciones de pasadores de varilla de refuerzo # 3 - # 6 y extracción de testigos en seco de hasta 3 pulg.
  - Motor sin escobillas y mecanismo duradero de ingeniería alemana.
- Ideal para astillar en cualquier pared y techo desde la mitad hasta la parte superior.
  - Tag Ready ™ para que los usuarios y las empresas puedan adjuntar el DEWALT Tag ™ y rastrear su ubicación prácticamente en cualquier lugar a través de la aplicación DEWALT Tool Connect ™.

### ESPECIFICACIONES

**GOLPES / MIN** 3,150  
BPM

**CARGADORES / BATERÍAS** DCB609 / DCB118

**ASTILLADO** SÍ

**ROTACIÓN DE CINCEL** CIERTO

**TIPO DE MANDRIL**

SDS

MAX

**EMBRAGUE** E-CLUTCH ™ Y EMBRAGUE MECÁNICO INTEGRAL

Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.

Cédula: 3101625644

Correo: contacto@tecnofijacionescr.com

Teléfono: 22568115

Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

**EMBRAGUE ELECTRÓNICO (TM)** SÍ

**ENERGÍA DE IMPACTO**

6,1

JULIOS

**SIN VELOCIDAD DE CARGA**

540

RPM

**PERFORACIÓN DE HORMIGÓN ÓPTIMA** 1/2 - 1-1 / 8 PULG.

**TIPO DE HERRAMIENTA ELÉCTRICA SIN CABLE**

**SISTEMA** 60 V MÁX

\*

**LONGITUD DE LA HERRAMIENTA**

19,75

PULGADAS

**PESO DE LA HERRAMIENTA** 11,90 LIBRAS

**CONTROL DE VIBRACIONES**

SÍ - SHOCKS

TM

**MEDIDA DE VIBRACIONES**

9,4 M /

S<sup>2</sup>

#### **INCLUYE**

- Martillo perforador combinado DCH481 60V MAX
  - \*
    - Cargador rápido
    - Caja del kit
  - Mango lateral 360°
  - (2) Baterías FLEXVOLT® DCB609