


SOLDADORA INVERSOR MULTIPROCESO MMA/MIG/TIG/ STELLARWORKS 5070MV 500A 220/440V 1/3 F SOSWKSWW5070MV SWEISS



Galería



Descripción del producto

CARACTERISTICAS

- Rejillas frontales para una ventilación optimizada que permite mayor espacio interno para los componentes
- Conectores rápidos 35 - 50
- Conector GAS
- Pantalla Digital
- Perilla de amperaje
- Conector USB
- Botón de Home/Inicio
- Perilla de Navegación
- Perilla de Voltaje

- Botón de Retroceder
- MIG/MAG FLUX CORED: 0.6 mm (0.024") - 2.4 mm (3/32")
- MMA: 2.4 mm (3/32") - 8.0 mm (5/16")

TECNOLOGIAS

- **Multivoltaje:** Permite conexión a un amplio rango de voltajes en 1Ph y 3Ph (220V - 380V - 400V - 440V).
- **Digital:** Interfaz digital LCD con múltiples opciones de parametrización y programación automática para todos los procesos de soldadura.
- **Ultra Connect:** Permite la conexión a una amplia variedad de voltajes.
- **TIG Lift Arc:** Facilita el INICIO del ARCO en TIG sin contaminación del tungsteno.
- **VRD:** Reduce el voltaje (+) y (-), eliminando el riesgo eléctrico. Ideal para ambientes hostiles o con alta humedad (exigido en empresas mineras y químicas).
- **Synergic:** Programas de soldadura optimizados automáticamente según material y calibre de alambre para facilitar la aplicación en MIG/MAG/FCAW
- **ArcForce:** Mejora la estabilidad del arco y evita que el electrodo se pegue.
- **HotStart:** Facilita el inicio del arco, precalentando el electrodo.
- **AntiStick:** Si el electrodo se pega, el equipo detiene la potencia para que se pueda despegar fácilmente.

ESPECIFICACIONES

- Voltaje: 220/440V 1Ph/3Ph Rango 220V - 1Ph: MIG/MAG/FCAW 40-200A - MMA 10-200A - TIG 10-200A
- Rango 220V - 3Ph: MIG/MAG/FCAW 20-500A - MMA 10-500A - TIG 10-500A
- Rango 440V - 1Ph: MIG/MAG/FCAW 40-350A - MMA 10-350A - TIG 10-350A
- Rango 440V - 3Ph: MIG/MAG/FCAW 20-500A - MMA 10-500A - TIG 10-500A
- Ciclo de trabajo: 60%
- Consumo máximo: 84A / 54A
- Diámetro alambre: 0.024" (0.6mm) - 3/32" (2.4mm)

- Peso carrete: 0.45kg (1lb) - 15kg (33lb)
- Recomendado para electrodos: 6010, 6011, 6013, 7018, Inox, fundición, y otros
- Diámetro de electrodo: 1/16" (1.6mm) - 5/16"
- (8.0mm)
- Voltaje en vacío: OCV: 88V
- Conectores: 35/50
- Longitud: 105 cm
- Ancho: 51.5 cm
- Alto: 135 cm
- Peso: 73 kg

INCLUYE

- Antorcha MIG - FLUX CORED (Modelo Según KIT)
- Conjunto pinza masa
- Conjunto porta electrodo

GARANTIA

- 3 AÑOS DE GARANTIA SOLAMENTE CONTRA DEFECTOS DE FABRICA. SE DEBE EFECTUAR 1 MANTENIMIENTO ANUAL PARA PROLONGAR EL SEGUNDO Y TERCER AÑO .ESTE MANTENIMIENTO NO INCLUYE PIEZAS DE DESGASTE Y/O MAL USO. ANTORCHAS SOLO TIENEN 90 DIAS DE GARANTIA.